

AS 1200



Variante 1 Bauweise wie der AS 600

- Ausgelegt für vorgeschchnittene Vliesstreifen
- Varianten 2 mit Schnelllade-System

Version 1 design as the AS 600

- Designed for pre-cut fabric strip
- Variants 2 with quick-charging system

Bauart

gebremster Ablauf

Anwendung

Zum Füllen von Lagenspulen

Montage

Fußbodenbefestigung vorbereitet

Design

braked dereeler

Application

To fill of layer coils

Installation

Fixing on the ground floor is prepared

<u>Technische Daten</u>	<u>AS1200</u>	<u>Technical Data</u>
<u>WICKELMATERIAL</u>		<u>Winding material</u>
Fließbandbreite	20 – 250 mm	Fleece bandwidth
<u>Körperabmessungen</u>		<u>CORE MEASUREMENTS</u>
Außen-Ø Spule	Max.1200 mm	Outer diameter
Spulenbreite	Max 400 mm	

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH

Siegfriedstraße 60 • D 10365 - Berlin Lichtenberg

☎ 030 - 92 5 44 11

Fax 030 - 92 6 92 62

<http://www.fur-wickeltechnologie.de>

info@fur-wickeltechnologie.de

