

Überkopf – Feindraht–Abläufe Overhead Wire Dereelers

DF 100–300



**Feindrahtablauf
DF100**



DF200



DF300



DF 100



DF 200



DF 300

	Drahtbereich/Wire range	Max. Spulengröße DIN 46399	Max. Coil size
DF 100	Ø 0,04 – 0,30 mm	250 mm	
DF 200	Ø 0,20 – 0,90 mm	250 mm	
DF 300	Ø 0,50 – 2,00 mm	250 mm	

F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH

Siegfriedstraße 60 • D 10365 - Berlin Lichtenberg

☎ 030 - 92 5 44 11

Fax 030 - 92 6 92 62

<http://www.fur-wickeltechnologie.de>

info@fur-wickeltechnologie.de



Anwendungsbeispiele für DF / Application examples for DF



DF 300 mit Tonnenablauf
DF 300 with Tons dereeler



DF100 mit Fadenführer
DF 100 with thread guides



DF 100 für Mehrfachwindungen
DF 100 for Multiple windings

Aufstecker für Tonnenabläufe/_Attachment for Tons dereeler



F.U.R. WICKELTECHNOLOGIE GMBH

Siegfriedstraße 60 • D 10365 - Berlin Lichtenberg

☎ 030 - 92 5 44 11

Fax 030 - 92 6 92 62

<http://www.fur-wickeltechnologie.de>

info@fur-wickeltechnologie.de

